



é um **rolamento de rolos com uma carreira e flanges no anel externo e interno passante**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **50.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **90.0000** mm | largura - espessura de **23.0000** mm | peso de **0,5800** kg

variações conhecidas para o rolamento **NU-2210**: **NU-2210-C3 | NU-2210-E | NU-2210-E/C3 | NU-2210-ECJ | NU-2210-ECJ/C3 | NU-2210-ECM | NU-2210-ECM/C3 | NU-2210-ECP | NU-2210-ECP/C3 | NU-2210-EM | NU-2210-EM/C3 | NU-2210-M | NU-2210-M/C3**

outras designações para o rolamento **NU-2210**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	NU-2210
variante - sufixo	C3, E, E/C3, ECJ, ECJ/C3, ECM, ECM/C3, ECP, ECP/C3, EM, EM/C3, M, M/C3
série	NU
categoria	rolamento de rolos com uma carreira e flanges no anel externo e interno passante
construção	radial
corpo rolante	rolos cilíndricos
quantidade de carreiras	1 carreira
nomenclatura NCM	8482.50.10
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	50.0000
medida (2) externo (mm)	90.0000

medida (3) espessura (mm)	23.0000
medidas totais (mm)	50x90x23
aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento NU-2210 é um rolamento de rolos com uma carreira e flanges no anel externo e interno passante

produto grupo: **11 - rolamentos**
rolamento código: **NU-2210**
rolamento NU-2210 série: **NU**
rolamento NU-2210 variações: **NU-2210-C3 | NU-2210-E | NU-2210-E/C3 | NU-2210-ECJ | NU-2210-ECJ/C3 | NU-2210-ECM | NU-2210-ECM/C3 | NU-2210-ECP | NU-2210-ECP/C3 | NU-2210-EM | NU-2210-EM/C3 | NU-2210-M | NU-2210-M/C3**
rolamento NU-2210 conversões:
rolamento NU-2210 medida interna (eixo-d): **50.0000** mm
rolamento NU-2210 medida externa (tamanho-D): **90.0000** mm
rolamento NU-2210 medida espessura (largura-B): **23.0000** mm
rolamento NU-2210 medidas totais: **50x90x23** mm
rolamento NU-2210 peso : **0,5800 kg**
rolamento NU-2210 NCM: **8482.50.10**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.